

Вертикальные ленточнопильные станки BS 740 RS/940 RS 3 (Италия)



Вертикальные ленточнопильные станки

BS740/940RS3 предназначены для деления бруса и досок на ламели в заданную толщину. Агрессивность и бескомпромиссность в работе, сыскали постоянное уважение этим станкам, а конструкторам завода ACM – славу, позволившую закрепить за собой лидерство в данной группе оборудования.

Усиленный двигатель в совокупности с автопадатчиком (опция) позволяет выполнять любые делительные операции, включая деление древесины твердых пород. Специально разработанное гидравлическое подающее устройство H235 с автоматическим центрированием, позволяет выполнять сверхточные делительные операции и экономить время на переналадку. Роликовые подающие устройства могут быть укомплектованы стальными валиками, гарантируя отличный захват и избегая чрезмерного изнашивания резиновых вальцов.

Разнообразие конструкций подающих устройств, позволяют подобрать оптимальный вариант, который подходит именно Вам. Основой станка служит мощная станина, выполненная из высококачественной стали. Специально спроектированные шкивы отлиты из чугуна и сбалансированы. На верхнем и нижнем шкивах установлен бронзовый шабер. Станок оборудован системой смазки ленточного полотна и имеет индикатор ее натяжения. Для удобства работы стол имеет наклон 0–45 градусов.

При необходимости станок может быть подключен к системе цеховой аспирации или к индивидуальному стружкоотсосу. Для безопасности работы столяра на станке предусмотрена защита пилы.

По требованию заказчика станок может быть оснащен профессиональным инструментом и околостаночным оборудованием.

Технические характеристики:

Характеристики	BS 740 RS 3	BS 940 RS
Диаметр шкивов, мм	740	940

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Частота вращения шкивов, об/мин	750	660
Максимальная высота реза, мм	450	550
Ширина реза, мм	710	910
Размер стола, мм	860x1100	860x1100
Наклон стола, градусов	0–45	0–45
Параметры пильного полотна:		
Длина, мм	5310–5420	6580–6670
Ширина, мм	45–80	50–90
Толщина, мм	0,9–1,1	0,9–1,1
Размер аспирационного патрубка (2шт), мм	D=100/120	D=100/120
Необходимая производительность вытяжного устройства, не менее, м3/ч	1700	1700
Мощность двигателя, кВт	9	11
Габаритные размеры, мм	1430x1430x2500	1720x1660x2900
Вес станка, кг	650	830