

Двухпильный кромкообрезной станок ЦОД-450 (Россия)



Станок СТКО-100 (ВРМ-100) предназначен для качественной обрезки не обрезной доски и деления ее на бруски и доски различных типоразмеров. Работа станка основана на принципе механической подачи заготовки, зажатой подающими вальцами, на вращающиеся пилы, закрепленные на пильном валу на расстоянии, обеспечивающим требуемую ширину выпиливаемого материала. Станок имеет

отдельный привод для перемещения подвижной пилы, что позволяет, без остановки станка, перенастраивать ширину выпиливаемых полуфабрикатов. Основой станка служит мощная станина рамного типа, обладающая высокой виброустойчивостью. Пильный вал зафиксирован в тумбе жесткой станины. Привод пильного вала состоит из электродвигателя и клиноременной передачи. Механизм подачи состоит из шести приводных вальцов: четырех нижних неподвижных, жестко закрепленных в станине, и двух верхних, закрепленных шарнирно. Привод подачи осуществляется от отдельного электродвигателя, что, в свою очередь, делает подачу станка стабильной и независимой. Конструкция станка позволяет устанавливать до 4 пил, диаметром до 350 мм. Когтевая защита установленная на станке обеспечивает безопасную работу обслуживающего персонала, над ней же смонтирован удобный пульт, содержащий в себе все необходимые кнопки управления. Рекомендуется для применения на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях высокой производительности.

Технические характеристики:

Толщина заготовок, мм	10...80
Ширина заготовки, мм	700
Длина заготовки, мм	800...7000
Диаметр пил, мм	450
Просвет пильной рамки, мм	100
Частота вращения пильного вала, об/мин	3000
Макс. расстояние между пилами, мм	380
Установленная мощность, кВт	11
Габариты станка, мм	1400x1200x8550
Масса, кг	800