

Вертикально-сверлильный станок Z5025A (Китай)



Вертикально-сверлильный станок Z5025A Широко применяемые в производстве сверлильные станки с оптимальными параметрами для основных работ по сверлению, зенкованию, развертыванию.

Жесткая конструкция, шестеренчатый редуктор, реверс, простое переключение скоростей, легкая смена инструмента. По заказу могут комплектоваться системой подачи сож.

Стандартная комплектация:

1. 3-JAW DRILL CHUCK
2. TAPER SLEEVE (3/2)
3. TAPER SLEEVE (3/1)
4. DRILL CHUCK HOLDER (ZF01)
5. WEDGE FOR TAPER SHANK TOOL (ZF02)

Технические характеристики:

Модель	Z5025A
Максимальный диаметр сверления, мм	25mm
Максимальный размер нарезаемой резьбы	M16
Конус шпинделя	MT3
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин	100–2900
Число скоростей шпинделя	8
Вылет шпинделя, мм	140
Максимальное расстояние от шпинделя до рабочей поверхности, мм	660
Размер рабочего стола плиты, мм	315×415
Мощность двигателя, кВт	0.75/0.55
Ход шпинделя, мм	140mm
Основные размеры, мм	788×560×1820
Вес станка	404/504