

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысуи, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

ТРУБОНАРЕЗНОЙ СТАНОК С ЧПУ LTC10T.14



Трубноарезной станок с ЧПУ LTC10T.14 предназначен для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, особенно применяемых в нефтегазовой отрасли.

Трубноарезные станки LTC10T.14 оснащены частотным управлением привода шпинделя, двумя трехкулачковыми патронами и люнетами с роликовыми пинолями для поддержки трубы снаружи станка.

Трубноарезной станок может использоваться для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе нарезания метрической, конической, дюймовой, модульной и питчевых резьб.

Технические характеристики:	
высота центров над станиной	500
высота центров над полом	1190
длина обработки	1500-6000
ширина направляющих	560мм
уровень звукового давления DIN45635 часть 1601	85db(A)
макс Ø обработки над станиной	1000
макс Ø обработки над суппортом	760
люнет неподвижном	20-200
люнет подвижном	180-430
макс. вес обрабатываемых деталей, с двумя опорами вне станка и в люнете на направляющих	3000 кг

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Технические характеристики:	
макс.вес обрабатываемых деталей с двумя опорами вне станка	2200кг
макс.вес обрабатываемой детали с одной опорой вне станка	1300кг
макс.вес обрабатываемой детали с двумя патронниками на самом станке	500кг
Ø цилиндрического отверстия шпинделя	358мм
конечное отверстие шпинделя	360мм
Ø под передним подшипником	420мм
число оборотных охватов	4
оборотный охват	6.3-315 min
мощность главного электродвигателя	18,5 kW
мощность по оси Z	18 N.m
мощность по оси X	11 N.m
мощность двигателя для охлаждающей инсталляции	09 kW
мощность двигателя для смазывающей инсталляции	0.18 kW
максимальный вращающий момент шпинделя	3500 nM
макс. продольное тяговое усилие - Z	1250
макс. поперечное тяговое усилие - X	1050
Система управления	Siemens
ход поперечных салазок	505мм
Мультификс	700/4/d1
Кассеты	703/D1 63x180
Ø пиноли	105 мм
Коническое отверстие пиноли	6 морзе
поперечное перемещения по осям z/x	10(мх)
Шаг по оси Z	50x10
Шаг по оси X	32x5
люнет для опоры	160x360
PMЦ	6000

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Технические характеристики:	
ширина	2100мм
высота	1660

Базовая комплектация

ЧПУ Siemens 808 DA

Два 3-х кулачковых самоцентрирующихся патрона диаметром 660 мм, зажим 155-400 мм

Быстросменный резцедержатель 700/4/D1

Два выносных люнета 160-360 мм