

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Универсально фрезерно-сверлильный станок XZ7550CW используется для резки металлов и неметаллов. Предназначен для сверления, фрезерования. Широко используется в единичном и серийном производстве.



Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Техническая спецификация

	Модель	XZ7550CW
Параметры стола :		
Размер стола	мм	800X240
Т-образный паз/расстояние, 5	мм	14
Мах. Нагрузка на стол	кг	150
Диапазон обработки:		
Продольное ход стола (ручной / автоматический)	мм	385
Поперечный ход стола (ручной / автоматический)	мм	170
Вертикальный ход стола (ручной / автоматический)	мм	335
Главный шпиндель :		
Конус шпинделя		ISO40/MT4/R8
Вертикальная скорость вращения шпинделя / ступень	об/мин	115-1750/8ступеней
Горизонтальная скорость вращения шпинделя /ступеней	об/мин	60-1350/9ступеней
Макс. Диаметр сверления	мм	50
Макс. диаметр торцевой фрезы	мм	100
Макс. диаметр концевой фрезы	мм	25
Макс. Диаметр нарезания резьбы	мм	M16
Ход пиноли шпинделя	мм	120
Диапазон наклона головки	Град. °	±45°
Расстояние от вер. торца шпиндель до стойки	мм	210-600
Расстояние от вер. торца шпинделя до поверхности стола	мм	65-385
Расстояние от гор. торца шпинделя до поверхности стола	мм	0-300
horizontal spindle axis to arm bottom	мм	175
arm travel	мм	390
Подачи:		
Продольная / поперечная подача	мм/мин.	24-720/8ступеней
Ускоренное перемещение стола	мм/мин	1040(X)
Мощность:		
Главный двигатель	кВт	0.85/1.5(V),2.2(H)
Двигатель подач (X/Y/Z)	кВт	0.37(X)
двигатель на охлаждении	кВт	0.04
Габариты в упаковке	см	114x122x222 1pc/case
		114x122X222 2pcs/case
Габариты станка	см	129x122x210
N/W,G/W	кг	950/1100

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Упаковочный лист (стандартная комплектация станка)

Item	Наименование	модель	количество
1	Станок	XZ7550CW	1
2	Сверлильный патрон	16	1
3	Фрезерный патрон		1
4	Переходная втулка		1 коплект.
5	Гаечный ключ	S21-24	1
6	Внутренний шестигранный ключ	5	1
7	Camlock(дверная защелка)		1
8	Wedge shifter (Клин)		1
9	Spindle arbor (оправка шпинделя)		1
10	Horizontal milling bilt		1
11	Инструкция по эксплуатации		1
12	Акт проверки		1
13	Упаковочный лист		1

Дополнительная комплектация

Sino 3x осевое УЦИ:

Универсально делительная головка F11125A:

поворотный стол TS250A:

Электрические компоненты соответствующие CE стандарту :

Тиски станочные QM16160:

Удлинение стола до 1120x260mm:

Защита шпинделя:

Панель управления:

New operation display and square arm:

