

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz



Газоанализатор 2-х компонентный (СО/СН/Тахометр) II класса, буквенно-цифровой дисплей + RS-232. Может работать с ЛТК и мотортестерами с автосливом конденсата, автомат отключение пробы и автокоррекцией. С принтером

Технические характеристики

Соответствие ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003	+
Класс точности	II
Диапазон измерений СО, %	0-7
Диапазон измерений СН, ppm	0-3000
Диапазон измерения температуры масла, °С	20-125
Диапазон измерений частоты вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	0-8000
Основная погрешность измерений для канала СО, %	±6
Основная погрешность измерений для канала СН, %	±6
Автоматический слив конденсата	+
Автоматическое отключение пробы	+
Автокоррекция нуля без отключения пробозаборника	+
Связь с персональным компьютером по RS-232	+
Буквенно-цифровой дисплей с подсветкой	+
Электропитание, В	12 / 220
Габаритные размеры, мм	330?100?290
Масса не более, кг	4,5