

Форматка для мелкосерийного производства SC 30 (GRIGGIO) (Италия)



Отличный выбор для
мелкосерийного или
индивидуального производства.

Станок характеризует простота
конструкции и надежность в
эксплуатации. Подвижная каретка с
телескопическим суппортом,
перемещается по закаленной
стальной направляющей. Мощность
двигателя основной пилы составляет
3 кВт. Подрезная пила имеет привод
от основного двигателя. Пильные

узлы могут быть синхронно наклонены на угол от 0 до 45 градусов. Наклон
осуществляется при помощи маховика. Для надежной фиксации детали в комплектацию
станка, входит винтовой эксцентриковой прижим. При необходимости станок может быть
подключен к системе цеховой аспирации или к индивидуальному стружкоотсосу.

По требованию заказчика станок может быть оснащен профессиональным инструментом,
как стандартным, так и заказным.

Технические характеристики:

Характеристики	SC 30 (L=1250)	SC 30 (L=1500)
Наибольшая длина пропила, мм	1250	1500
Размер подвижной каретки, мм	500x390	500x390
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм	800	800
Максимальный диаметр пилы / посадка, мм (без подрезной пилы, возможно, установить пилу диаметром 300 мм)	250/30	250/30
Диаметр подрезной пилы/посадка, мм	80/20	80/20
Угол наклона пилы, градусов	0-45	0-45
Рекомендуемый диаметр основной /подрезной пил, мм	250/80	250/80
Частота вращения пилы, об/мин	3755	3755
Размер аспирационного патрубка (1 шт), мм	100	100
Необходимая производительность вытяжного устройства, не менее,	1200	1200

Адрес: 050061 РҚ, г. Алматы, мкр. Құрылысшы, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

мЗ/ч		
Мощность двигателя, кВт	2,2	3
Габаритные (транспортные) размеры, мм	1350x1050x1050	1600x1050x1050
Вес, кг	250	290