

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Форматка раскроечный с наклонной пилой C30 (GRIGGIO)



Защита пилы по ГОСТ
Стандартная комплектация.



Электронный счетчик
положения параллельного упора.

Появлению станка предшествовал многолетний опыт разработок в данной группе оборудования. Жесткая станина, изготовлена из специально разработанной стали, и обладает высокой виброустойчивостью. Конструкция подвижной каретки представляет собой уникальную сверхжесткую систему состоящую из полых многокамерных профилей, которые обеспечивают повышенную устойчивость к скручиванию и изгибу. Точность исполнения гарантирована роботизированными центрами с ЧПУ, а система качества соответствует сертификату ISO 9001. Специально спроектированный пыльный узел

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

обеспечивает максимальную точность пропила и долговечность его работы. Ширина реза между пилой и упорной линейкой составляет 1050мм, но при необходимости может быть увеличена до 1250/1500мм (опция). Свободный доступ к основной и подрезной пилам, позволяет экономить время при замене инструмента. Мощность двигателя основной пилы составляет 4 кВт, подрезная пила имеет свой отдельный двигатель мощностью 0,75 кВт. Пильные узлы могут быть синхронно наклонены на угол от 0 до 45 градусов. Наклон осуществляется при помощи маховика, с точностью до одного градуса. Мощная телескопическая линейка укомплектована двумя упорами-флажками и имеет возможность поворота относительно оси подачи заготовки на любой угол. Хорошо обозреваемый пульт управления содержит все необходимые регулировки, включая кнопку аварийной остановки. При необходимости станок может быть подключен к системе цеховой аспирации или к индивидуальному стружкоотсосу.

Технические характеристики:

Размеры каретки, мм	285x3000
Длина реза с подрезным узлом, мм	3080
Диаметр главного пильного диска (в базовой комплектации), мм	350
Высота реза под углом 90 ⁰ , мм	118
Высота реза под углом 45 ⁰ , мм	80
Диаметр подрезной пилы, мм	120
Наклон пилы, ⁰	0–45
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм	1050
Скорость вращения пилы, об/мин	4000
Мощность мотора, кВт	4
Мощность мотора подрезной пилы, кВт	0,75
Вес нетто, кг	580

Комплектность:

Подрезной узел с независимым мотором
Алюминиевая каретка с закаленными стальными направляющими на шариках
Каретка из анодированных профилей
Расширение стола
Прямой запуск
Теплозащита мотора
Защитное устройство пилы
Кнопка аварийной остановки
Норматив "Е"

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

ОПЦИИ:

Разница для каретки 285x2600 мм; длина реза 2700 мм
Защитное устройство пилы «СЕ» с суппортом и аспирационным патрубком
Параллелограмная защита пилы «СЕ»
Расширение стола
Алюминиевый упор +35 — +45 ⁰
Винтовой эксцентриковый прижим
Приставка для параллельных резов
Ширина реза 1250 мм
Ширина реза 1500 мм