

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

## Форматно-раскroечный станок MJ6132YII (Китай)



Форматно-раскroечный станок MJ6132YII предназначен для раскroя щитовых материалов ДСП, ДВП и др. Этот станок рекомендуется использовать на малых и средних предприятиях, занимающихся производством мебели под заказ. Невысокая стоимость, универсальность, небольшая занимаемая площадь, простота в работе и обслуживании. Для позиционирования и подачи щитовых материалов используется подвижная

каретка и поддерживающая рамка. Наличие подрезного узла позволяет избежать образования сколов при пилении панелей, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком или ПВХ пленкой. В базовой комплектации станок оснащен линейкой для резов под углом и защитным кожухом с аспирационным патрубком, который установлен на расклинивающем ноже.

### Технические характеристики:

Размер форматной каретки (мм)	3200x370
Длина реза (мм)	3200
Ширина реза между лезвием и параллельным упором (мм)	1250
Максимальная толщина заготовки (мм)	65
Диаметр основной пилы (мм)	300 (Ф250- Ф300)
Диаметр подрезной пилы (мм)	120 (20)
Высота распила под прямым углом (мм)	80
Высота распила под углом 45* (мм)	55
Угол наклона пил, град.	0–45° (настройка с помощью маховика)
Частота вращения основной пилы (об.\ мин.)	4620
Частота вращения подрезной пилы (об.\ мин.)	7485
Мощность двигателя основной пилы (кВт)	4
Мощность двигателя подрезной пилы (кВт)	0,75
Напряжение электросети (В)	380
Габариты ДxШxВ (мм)	3250x3150x900 (с кареткой)

Адрес: 050061 РҚ, г. Алматы, мкр. Қурылысшы, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)

700/850

## Форматная каретка на роликовых направляющих

