

Форматно-раскroечный станок S 315 (Болгария)



Станок предназначен для распила ДСП, массивной древесины, ламината. При сборе станка используются австрийские и немецкие комплектующие. Длинная алюминиевая каретка на закалённых стальных направляющих и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата (длина каретки: 2300мм, 3000мм, 3200мм).

Пильный механизм включает в себя два

режущих узлов: основную и подрезную пилы. Подрезная пила имеет попутное вращение относительно подачи заготовки и за счёт предварительно реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.

Технические характеристики:

Диаметр пильного диска – макс./ мин., mm	Ø 315 / Ø 250
Диаметр вала, mm	Ø 30
Размеры рабочего стола, mm	800 x 550
Размеры форматного стола, mm	2300 x 350
Макс. длина пропила, mm	2150
Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, mm	950
Макс. высота пропила, 90°/45°, mm	
— при диаметре диска Ø 315 mm	102 / 72
— при диаметре диска Ø 250 mm	70 / 49
Мощность двигателя, kW (HP)	3.0 (4.0)
Частота вращения основной пилы, min ⁻¹	4000
Диаметр наконечника для аспирация, mm	Ø 120

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Вес станка, kg	480
Необходимая производственная площадь, m	6.0 x 7.0

СПЕЦЗАКАЗ:

Подрезной модуль с:	
Диаметр пильного диска, mm	Ø 120
Диаметр вала, mm	Ø 20
Частота вращения основной пилы, min-1	8000
Мощность двигателя, kW (HP)	0.75 (1.0)
Мощность главного двигателя, kW (HP)	4.0 (5.5)
Длина алюминиевой форматной каретки, mm	1600, 2544, 2743, 3000, 3200
Макс. длина пропила, mm	1270, 2400, 2640, 2900, 3100
Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, mm	1270, 1500



Адрес: 050061 РҚ, г. Алматы, мкр. Қурылысшы, ул. Қоқорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

