


Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

## Автоматический кромкооблицовочный станок GB 2-3 (GRIGGIO) (Италия)



Адрес: 050061 РҚ, г. Алматы, мкр. Қурылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Автоматический односторонний кромкооблицовочный станок с нанесением клея-расплава на кромку детали. Предназначен для нанесения кромки ПВХ и АВС толщиной от 0,4 до 3мм.

**Технические характеристики:**

Минимальная ширина панели, мм	9
Минимальная длина панели, мм	250
Толщина панели, мм	12..40
Толщина кромочного материала в рулонах, мм	0,4...3
Скорость подачи, м/мин	12
Давление воздуха, бар	6
Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм	2800x1200x1450
Масса, кг	820

В комплект станка входят:

- Колеса для смещения станка
- Суппорт диам. 700 мм для кромки в рулоне
- Автоматическая подача полосовой кромки
- Ванночка для клеерасплава 2 л с системой быстрого разогрева
- Электронный контроль температуры: в нерабочем состоянии температура клея автоматически опускается с 200 до 130 гр.
- Пневматическая гильотина для резки кромки 0,4–3 мм с автоматическим возвратом кромки
- Фрезы для узла снятия свесов радиус 2 мм с 4 ножами
- Узел прикатки кромки с 3 роликами, регулировка со счетчиком:  
1 ролик моторизированный с независимой регулировкой  
2 и 3 ролики холостые с независимой регулировкой
- Боковой рольганг для панелей больших размеров
- 2 аспирационных отверстия: 50 и 100 мм диаметром
- Верхний прижим заготовки с обрешиненными роликами, регулировка с помощью счетчика
- Норматив СЕ