

## Кромкообрезной станок СКГ-100



Предназначен для обрезки и раскроя необрезной доски с целью получения обрезного пиломатериала для двухсторонней откромковки горбыльной доски с целью дальнейшей переработки в обрезной пиломатериал на горбыльно-ребровом станке.

Перемещение пильной тележки осуществляется по станине немеханизированным способом (возможна установка автоматизированной подачи). Привод пильных дисков от двух

электродвигателей. Режущий инструмент – дисковая пила простая или с твердосплавными напайками.

### Отличительные особенности:

- распиловка материала производится в двух направлениях;
- винт с трапецидальной резьбой для быстрой установки размера;
- рычаги быстрой фиксации размера;
- калиброванная направляющая станины;
- система оптимизации раскроя;
- лазерная линейка (дополнительно);
- трехскоростная механическая подача (дополнительно);
- возможность работы одним или двумя дисками одновременно;
- надежность и простота эксплуатации и обслуживания.

### Техническая характеристика

Размеры обрабатываемого материала, мм:	
- толщина	10 - 100
- ширина	до 700
- длина	800 - 7 000
Количество пил, шт.	2

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Размеры устанавливаемых пил (Днар. x d пос.), мм	500 x 50
Наибольшее расстояние между пилами, мм	350
Частота вращения пил, об/мин	3 000
Количество электродвигателей, шт.	2
Суммарная мощность, кВт	11
Габариты, мм	8550x1400x1200
Масса, кг	800