

Ленточная пилорама Тайга (Россия)



Ленточные пилоарамы «ТАЙГА» позволяют получать при минимальном количестве отходов максимальный выход пиломатериала. Предназначены для распиловки круглого леса на доски, брус и другие виды пиломатериала.

Дополнительная комплектация:

1. Электронная линейка
2. Электромеханический привод

перемещения пилоарамы

Краткие технические характеристики

Характеристики/Модель	T-1	T-2	T-2M	T-3	T-4
Диаметр распиливаемого бревна (мм) с кантованием	650	900	900	900	1050
Длина обрабатываемого бревна (мм)	6500	6500	6500	6500	6500
Мощность двигателя (кВт)	7,5	7,5	11	11	15
Подъем/опускание пильной каретки	вручную	эл. мех	эл. мех	эл. мех	эл. мех
Вес общий (кг)	500	530	550	600	1000
Производительность – по необрезной доске 50 мм/смена (м ³)	8	8	10–12	10–12	10

Пилоарамы с электроприводом и усиленным рельсовым путем:

Краткие технические характеристики

Характеристики/Модель	T-2 У	T-2M У	T-3 У
Диаметр распиливаемого бревна (мм) с кантованием	900	900	900
Длина обрабатываемого бревна (мм)	6500	6500	6500
Мощность двигателя (кВт)	7,5	11	11
Подъем/опускание пильной каретки	эл. мех	эл. мех	эл. мех
Вес общий (кг)	723	743	793
Производительность – по необрезной доске 50 мм/смена (м ³)	8	10–12	10–12