

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz; www.kazstanex.kz



Предназначена для:

- промывки элементов инжекторных топливных систем бензиновых двигателей внутреннего сгорания без демонтажа (непосредственно на работающем автомобиле)
- диагностики давления топливной системы, выявления порога срабатывания обратного клапана топливной рейки

Установка разработана и предназначена для применения в качестве промывочных жидкостей специальных жидкостей:

- Atis,
- Liqui Moly,
- WYNN'S,
- Carbon Clean.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Емкость бочка / максимальная заливка, л	3 / 2,5
Напряжение питания, В	12
Максимальный ток потребления, А	10
Пределы измерения давления, Bar	0... 10
Защита по давлению	есть
Защита от неправильного подключения кабеля питания к аккумулятору	есть
Питание	от электросети обслуживаемого а\м
Защита от короткого замыкания	внутренний самовосстанавливающийся предохранитель
Максимально допустимое давление, Bar	10
Масса, кг	12
Масса установки в упаковке, кг	14