

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Предназначен для подъема и удержания всех типов автомобилей, снаряженной массой до 4 т, при выполнении работ по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту.

Комбинированная конструкция – симметричное расположение стоек и асимметричная конструкция лап.

Отсутствие рамы обеспечивает большую ширину проезда и позволяет свободно маневрировать.

Нижняя тросовая система синхронизации перемещения кареток позволяет устанавливать подъёмник в невысоких помещениях, а также поднимать габаритные автомобили на максимальную высоту.

Простота в монтаже и эксплуатации.

Возможность подъёма рамных автомобилей.

Плавный подъём и опускание без рывков.

Концевой выключатель высоты подъёма.

Система фиксации кареток при помощи электромагнитных автоматических выключателей и запорных защёлки – для страховки поднятого автомобиля от самопроизвольного опускания кареток вниз.

Система фиксации поворотных подъёмных кронштейнов от случайного разворота при работе.

Свободное открывание передних дверей автомобиля.

Специальные резиновые накладки-подушки на стойках для предохранения от ударов дверей автомобиля при их открывании.

Износостойкие компоненты.

Качественная порошковая покраска.

Подъёмник упаковывается в специальные кассеты из металлического профиля. Кассеты могут стыковаться друг с другом. Это позволяет максимально экономить место при перевозке.



Технические характеристики

Грузоподъёмность, т	4
Электропитание, В/Гц	380/50
Мощность электродвигателя, кВт	3
Высота подхвата, мм	125
Высота подъёма, мм	1800
Время подъёма, не более, с	50
Время опускания, не более, с	50
Уровень шума, дБ	75
Масса в упаковке, кг	650