

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz веб: www.kazstanex.kz

Подъемник 2-стоечный электро-гидравлический.
Грузоподъемность 4200 кг. Верхняя синхронизация.
Ручная разблокировка стопоров посредством рычага
и тросика. Подъемные лапы с возможностью
быстрой смены
удлинителей подхватов. Возможна поставка в сером
цвете RAL7040.



Двухстоечный ассиметричный
электрогидравлический подъемник
предназначен для подъема автомобилей при
выполнении их технического обслуживания и
ремонта в автомобильных сервисных центрах.
Не имеет переездного основания между
опорными колоннами («гладкий пол»), благодаря чему обеспечивается
беспрепятственный проезд автомобиля в рабочую зону.
Конструкция подъемных лап ассиметричная: две из них состоят из трёх коротких рычагов,
две другие – из двух длинных.
Высота подхвата подъемных лап (~95мм) позволяет осуществлять подъем автомобилей с
малым клиренсом.
Конструкция опорных подхватов позволяет использовать специальные удлинители для
подъема микроавтобусов, внедорожников, а также автомобилей имеющих рамную
конструкцию.
Каждая опорная колонна имеет гидроцилиндр, не требующий обслуживания и/или
регулировки.
Тросовая синхронизация подъема и опускания подъемных лап.
Механический блокиратор подъемных лап с электромагнитным приводом (опция).
Оснащен системами безопасности, которые исключают неприятные последствия при
обрыве троса синхронизации и/или внезапного падения давления в гидравлическом
контуре.
Колонны имеют красный цвет (RAL 3020), могут быть поставлены колонны серого цвета
(RAL 7040).

Технические характеристики

Грузоподъемность, т	4,2
Электропитание, В/Гц	380/50-60
Мощность электродвигателя, кВт	2,6
Высота подхвата, мм	90
Высота подъема, мм	2050
Время подъема, не более, с	45
Время опускания, не более, с	45
Уровень шума, дБ	70
Масса в упаковке, кг	780