

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Подъемник платформенный 4-х стоечный электрогидравлический. Грузоподъемность 4,5 т. Платформы под сход-развал с углублениями под поворотные круги, и задними сдвижными площадками, заездными трапами. Стандартно комплектуется поворотными кругами и траверсой с ручным приводом для вывешивания колес г/п 2 тонны.



Предназначен для подъема и удержания всех типов автомобилей, снаряженной массой до 4,5 т, при выполнении работ по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту.

Подъемник прост в монтаже и эксплуатации.

Нет необходимости дополнительного дооснащения, подъемник сразу готов для применения в составе поста проверки и регулировки углов установки колес (сход/развал), в том числе, со стендами технологии 3D.

Подъемник оснащен тросовой системой синхронизации перемещения платформы по высоте.

Плавный подъем и опускание без рывков.

Световая сигнализация при статическом состоянии платформ.

Система фиксации платформы при помощи механических запорных защелок – для страховки поднятого автомобиля от самопроизвольного опускания платформы вниз.

Для вывешивания автомобилей с большим дорожным просветом (клиренсом) вместе с траверсой поставляются дистанционные втулки.

Расстояние от стен, проходов и другого оборудования не менее 1 метра, высота помещения не менее 4 метров.

В стандартную комплектацию входят: гидравлическая траверса для вывешивания колес автомобиля, задние компенсационные платформы, поворотные круги.

Износостойкие компоненты.

Качественная порошковая покраска.

Технические характеристики

Грузоподъемность, т	4,5
Электропитание, В/Гц	380/50-60

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Мощность электродвигателя, кВт	3
Высота подъёма, мм	1700
Время подъема, не более, с	45
Время опускания, не более, с	45
Уровень шума, дБ	75
Масса в упаковке, кг	1300