

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Передвижной 2-х стоечный эл/мех подъемник для подъема г/а, рамных а/м типа ГАЗЕЛЬ, джипов и л/а. Г/п до 5т. Комплектуется страховочными стойками и комплектом подхватов для подъема рамных а/м, а также л/а



Подъемник относится к классу электромеханических передвижных подъемников.

Максимальная грузоподъемность 5,0 тонн.

Подъемник специально разработан для подъема грузовых автомобилей и является одним из самых мощных подъемников данного класса.

Подхватывающие элементы увеличенной длины и грузоподъемности позволяют производить подъем грузовиков среднего класса (типа ГАЗ-53, Газель и т.п) за раму с боков, как легковой автомобиль.

Кроме того, данный подъемник позволяет производить подъем практически всех рамных автомобилей за передние и задние свесы рамы или лонжероны, т.е. с передней и задней части автомобиля.

Сравнительно малая минимальная высота подъема позволяет производить подъем легковых автомобилей, джипов и другой спецтехники.

Привод ходового винта от червячного редуктора.

В конструкции мотор-редуктора применено червячное колесо из малошумящего полиамида.

Каретка, с закреплёнными на ней поворотными балками, перемещается в колонне на роликах повышенной износостойкости и с малым коэффициентом трения.

Рабочие гайки выполнены из полиамида повышенной прочности и износостойкости.

Подъемник оснащён концевыми выключателями нажимного действия, ограничивающими ход каретки вверх и вниз. Многоуровневая система безопасности.

Особым достоинством этого подъемника является малая занимаемая площадь при хранении, а также возможность организации рабочего места на любом свободном месте.

Устанавливается на полу с допускаемым удельным давлением на него более 10 кг/см².

Комплектуется страховочными стойками и комплектом подхватов для подъема грузовых рамных автомобилей, а также легковых автомобилей.

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Технические характеристики:

Максимальная грузоподъемность, т	5,0
Номинальная грузоподъемность, т	5,0
Максимальная высота подъема подхватов от уровня пола, мм	2100
Минимальная высота подхватов от уровня пола, мм	160
Установленная мощность, кВт	4,4
Количество стоек, шт.	2
Количество электродвигателей, шт.	2
Напряжение питающей сети, В	380
Время подъема на полную высоту, с	90+10
Подставки страховочные, шт.	2
Габариты стойки не более, мм	1146x1180x2900
Упаковка	Поддон
Кол-во мест	1
Габариты поддона с уложенными стойками не более, мм	3150x1100x1450
Масса нетто не более, кг	1200
Масса брутто не более, кг	1290