

## Торцовочный станок ЦТ15-5



### НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для поперечной и угловой распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов, а также вырезки дефектных мест древесины.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Мебельное и столярное производство.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- применение нарезаемого стола исключает сколы со стороны нижней пласти детали;
- каретка пильного узла перемещается на восьми подшипниках и обеспечивает высокую точность распила;
- точной настройки на размер производится по упору;
- станок комплектуется приставными столами;
- двигатель имеет электродинамическое торможение;
- возможность поворота пильного узла.



Пульт управления станком

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)



Привод пилы от двигателя мощностью 4кВт через клиноременную передачу



Пила крепится на литом валу



Движение пильного суппорта вперед/назад при помощи рукоятки



Ход пильного суппорта по точной направляющей при помощи подшипников



Подъем/опускание и поворот пильного суппорта при помощи литой направляющей

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)



Пильный диск и приводные ремни закрыты защитными кожухами



В комплект поставки входят приставные столы

### Техническая характеристика

Толщина обрабатываемого материала, мм	10÷120
Ход пильного суппорта, мм	50÷500
Наибольший диаметр устанавливаемых пил, мм	360
Диаметр шпиндельной насадки, мм	50
Наибольший угол поворота траверсы, град	± 45
Способ подачи заготовки	вручную
Частота вращения пильного вала, об/мин	2850
Мощность электродвигателя пилы, кВт	4,0
Количество рольгангов, шт	2
Габарит рольганга, мм	800x450x850
Габариты станка, мм	800x1000x1550
Габариты станка с рольгангами, мм	2400x1000x1550
Масса, кг	335