

## Станок для искусственного старения древесины R 300-2



Для искусственного старения древесины по пласти с помощью специальных абразивных щеток. Широко применяется в различных производствах: для обработки балок, вагонки, рамок для картин, деревянного пола, различных профилей. Область применения готовых изделий: декоративная отделка стен, перекрытий, полового настила и паркета стилизованная под старину - для баров, ресторанов, коттеджных домов и т.д.

### Отличительные особенности:

- Отдельный двигатель на каждую шлифовальную головку
- Две рабочие головки для грубой и тонкой обработки
- Прижимные ролики оснащены системой против застревания заготовки и могут регулироваться в зависимости от давления на заготовку и износа щетки
- Индивидуальная настройка каждой щетки в отдельности позволяет добиваться различных "рисунков" на обрабатываемой поверхности
- Широкий выбор инструмента: от металлической щетки до нейлонового шлифовального барабана

### Получаемые изделия:



**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКА И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)



**Прижимные ролики регулируются в зависимости от износа щетки**

Удобная регулировка прижимных роликов каждого в отдельности; защитные кожухи обеспечивают максимальную защиту оператора



**Возможность обработки щитовых материалов**

Наличие поддерживающей опоры на телескопических направляющих дает возможность обработки щитовых материалов большой ширины



**Высокоэффективная аспирация**

Индивидуальные патрубки под аспирацию обеспечивают идеальное удаление стружки



**Бесступенчатая регулировка скорости подачи**

Ленточный транспортер обеспечивает плавную подачу. Скорость подачи регулируется бесступенчато до 15 м/мин.

**Применяемый инструмент:**



Металлическая щетка для грубой обработки

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)



Щеточный шлифовальный барабан для конечной (чистовой) обработки

### Техническая характеристика

Модель	R 300-2
Размеры обрабатываемых заготовок, мм	
Ширина	300
высота	300
Кол-во абразивных рабочих щеток, шт.	2
Максимальный диаметр щетки, мм	200
Ход прижимных роликов, мм	30
Количество эл. Двигателей, шт.	3
Мощность двигателя, кВт	2x2,2
Мощность двигателя подачи, мм	0,37
Скорость подачи, м/мин.	1-15
Диаметр патрубков под аспирацию, мм	2x120
Габариты, мм	1400X1000X1700
Масса, кг	250