

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысуи, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

АЗУ-02 + РУ-1 (Россия) станки для заточки ленточных пил (Россия)



Устройство предназначено для автоматической заточки ленточных пил шириной от 10 до 51 мм. В серийной поставке заточное устройство настроено на заточку ленточных пил Silco шириной 32, 38, 51 мм с шагом зуба 19, 22, 25 мм или пил шириной 10, 12, 16, 19, 25 и 31 мм с шагом зуба 6.3 мм шведской фирмы Nakansson. По желанию заказчика устройство может поставляться с дополнительными кулачками для заточки ленточных пил других марок.

Устройство оборудовано системой охлаждения зубьев пилы при заточке. Охлаждение зуба необходимо, если вы используете алмазные заточные круги и, тем более, простые абразивные. При заточке происходит нагрев зуба, и при отсутствии охлаждения возможен отпуск закаленной части. Чтобы избежать этого всегда используйте охлаждение. В отличие от предыдущих модификаций данная модель обладает рядом преимуществ:

- Более надежная и точная кинематика.
- Высокая гибкость в настройке, позволяющая одним кулачком производить настройку пил разных марок.
- Усовершенствованная, более надежная электросхема.
- Система охлаждения зуба.

Технические характеристики:

Наибольшая длина ленточных пил, мм	5 200
Ширина ленточных пил, мм	8 — 60
Толщина ленточных пил, мм	0,9 — 1,3
Шаг зубьев ленточных пил, мм	16 — 30
Размеры шлифовального круга, мм	125x32
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	6 000
Напряжение питающей сети, В	380
Суммарная мощность, кВт	0,3
Габаритные размеры, мм	420x450x500
Масса, кг	34