

Станок для заточки ножей мод. JF-650 JEFFER (Тайвань)



Назначение:

Станок предназначен для заточки лущильных, гильотинных, дробильных и строгальных ножей по задней грани

Литая станина

Высокая точность заточки (отклонение от прямолинейности заточного стола 0,005 мм)

Два шлифовальных узла (заточной и доводочный)

Каждый шлифовальный круг имеет индивидуальную настройку

Подача охлаждающей жидкости в зону заточки

Продольное перемещение стола: шестерня - зубчатая рейка

Поперечное перемещение стола: винт - гайка

Централизованная система смазки

По отдельному заказу станок может поставляться с магнитной плитой

Область применения станка:

Станок предназначен для сервисных центров, осуществляющих заточку дереворежущего инструмента, для заточных участков крупных мебельных и лесопильных производств, а также предприятий по утилизации отходов

Техническая характеристика

Длина плоских ножей, мм	60 - 915
Ширина плоских ножей, мм	15 - 127
Толщина плоских ножей, мм	3 - 16
Угол заточки ножей, град.	0 - 90
Размеры заточного круга, мм	250x19x25
Размеры доводочного круга, мм	101x50x25
Мощность электродвигателей, кВт:- заточного шлифовального круга - доводочного шлифовального круга	1,5 0,37
Габаритные размеры, мм	1750x680x1500
Масса, кг	620