

## ТчФ-2 (Россия) станок для заточки фрез и сверел (Россия)



Станок ТчФ — 2 предназначен для заточки затылованных дереворежущих насадных фрез и для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой при приобретении за отдельную плату приспособления.

### Технические характеристики:

|  |              |
|--|--------------|
| Диаметр затачиваемых фрез, мм                  | 100–180      |
| Диаметры посадочных отверстий фрез, мм         | 27–32–40–60  |
| Наибольшая ширина затачиваемых фрез, мм        | 130          |
| Число затачиваемых зубьев                      | 2–3–4–6–8–12 |
| Ширина затачиваемых ножей, мм                  | 25–40        |
| Толщина затачиваемых ножей, мм                 | 03. дек      |
| Максимальная длина затачиваемых ножей, мм      | 210          |
| Угол заточки ножей, град                       | 25–45        |
| Диаметр шлифовального круга, мм                | 200          |
| Количество эл. Двигателей                      | 2            |
| Напряжение, В                                  | 380          |
| Мощность привода главного движения, кВт        | 0.75         |
| Мощность эл. Двигателя насосной установки, кВт | 0.18         |
| Габариты, мм                                   | 950x870x1370 |
| Масса, кг                                      | 180          |