

Станок для разводки пил «ТАЙГА» (Россия)



Необходимым оборудованием для обслуживания ленточных пил является станок для разводки зубьев ленточных пил.

Станок механический, прост в обслуживании и надёжен в эксплуатации.

Разводной станок «Тайга», изготавливаемый нашим предприятием, имеет ряд конструктивных особенностей

выгодно отличающих его от других станков:

- Лёгкая регулировка установки ленточных пил по высоте обработки.
- Фиксация стрелочного индикатора посредством надёжного хомутового крепления.
- Возможность свободной установки регулируемых опор для поддержки пилы по длине.
- Установлена пластина из высоколегированной стали на опорной матрице – не позволяет калёным зубьям ленточной пилы стирать металл на важном участке.
- Наличие фиксатора шага ленточного полотна.
- Контроль точности величины развода зубьев сразу после нажатия на рычаг станка.

Технические характеристики:

Размеры обрабатываемой пильной ленты – длина/ширина (мм.)	5000/20–50
Шаг зубьев (мм.)	22
Величина развода зубьев (мм.)	0.1–3
Габаритные размеры в сборе — длина/ширина/высота (мм.)	280/120/340

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Қурылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

