

## G 5-30 станок для сварки пил и напайки зубьев (Италия)



**G 5–30 и G 10–40 аппарат для стыковой сварки ленточных пил с отжигом и регулировкой хода высадки.**

Нередко на производстве случается ситуация разрыва пилы во время работы в результате длительного срока эксплуатации, либо несоответствия вида пилы обрабатываемому материалу. Для её наискорейшего ремонта проводят сварочные работы,

которые возвращают пиле первоначальные качества.

С этой целью компания GRIGGIO разработала серию **электрических сварочных аппаратов G 5–30, G 10–40, G 20–60, G 20–80**, каждый из которых специализируется на своем размере пил. Электрические сварочные аппараты G 5–30, G 10–40 Griggio подходят для сварки ленточных пил размером 5–30 мм (G 5–30) и 10–40 мм (G 10–40) по технологии стык в стык и работают от постоянного тока в 4 кВт (G 5–30) и 4,5 кВт (G 10–40).

Данные сварочные аппараты применяются также для изготовления ленточных пил. Перед началом сварки требуется зачистить соединяемые края пилы. После сварки шов обжигают для обеспечения дополнительной прочности. Все элементы, необходимые для полного процесса сварки (аппарат для сварки и отжига ленточных пил, ножницы для обрезки концов ленточных пил) входят в стандартную комплектацию электрических сварочных аппаратов GRIGGIO G 5–30, G 10–40.

### Технические характеристики:

Размеры пилы, мм	5–30
Толщина пилы мин./макс., мм	0.5–1
Мощность, кВт	4
Масса нетто/брутто, кг	43/53
Габаритные размеры, мм	310x360x400