

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Электро механические редукторные гильотинные ножницы серии SRGM-H пр-во Турция



Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылыши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Электромеханические редукторные гильотины Say-Mak SRGM предназначены для рубки листов металла.

Описание станка	Стандартная комплектация	Дополнительные Опции
<ul style="list-style-type: none"> Сварной стальной корпус Высокоуглеродистые гильотинные ножи Упоры для идеального скольжения, прочные Тефлоновые направляющие Легкая в эксплуатации система зажима Простая регулировка зазора ножа 	<p>Ручной задний упор 750мм</p> <p>Упор с Т-образным пазом, ограничитель, линейка</p> <p>Ножная педаль</p> <p>Крепеж для листа на фронтальной стороне</p>	<p>NC контролер заднего упора на 750мм</p> <p>NC контролер заднего упора на 1000мм</p> <p>Pneumatic sheet catcher</p> <p>оптический луч для безопасности.</p> <p>приспособлении для резки под 0-180 °</p> <p>подсветка под линию резки.</p>

Модель	SRGM-H 1360	SRGM-H 1560	SRGM-H 2060	SRGM-H 2560	SRGM-H 3060
Длина реза, мм	1360	1560	2060	2560	3060
Толщина реза (σв < 400 МПа), мм	3	3	3	2,5	2
Угол реза, град.	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'
Количество резов в минуту	35	35	35	35	35
Мощность электропривода, кВт	3,0	3,0	4	4	4
Высота стола, мм	810	810	810	810	810
Ширина стола, мм	390	390	390	390	390
Задний упор, мм	750	750	750	750	750
Длина, мм	1920	2100	2650	3150	3650
Ширина, мм	2100	2100	2100	2100	2100
Высота, мм	1260	1260	1260	1260	1260
Масса, кг	1250	1500	1750	1950	2200