

Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок FS 32N / FS 41 N (Болгария)



Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок FS 32N / FS 41 N

Фуговально-рейсмусовые станки промышленного класса предназначены для обработки деталей из дерева или подобных дереву материалов (древесноволокнистые плоскости, плиты из древесных опилок, фибролитовые плиты, клееная фанера, ламинированные или

неламинированные плоскости).

Технические характеристики:

ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ	FS 32N	FS 41N
Размеры рабочего стола, mm	1500 x 320	1800 x 410
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm	5	5
Диаметр ножового вала, mm	Ø 100	Ø 100
Количество ножей	3	4
Размеры алюминиевой линейки, mm	1100 x 155	1100 x 155
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ		
Размеры рабочего стола, mm	700 x 316	700 x 406
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm	4	4
Скорость подачи, m/min	8	8
Толщина обрабатываемого детали, min/max, mm	4 — 225	4 — 225
Мощность двигателя, kW (HP)	3.0 (4.0)	3.0 (4.0)
Обороты ножового вала, min ⁻¹	4600	4600
Вес станка, kg	420	450

