

Круглопильный станок Ц6-2ИТ



Станок предназначен для продольной, поперечной и под углом распиловки досок, брусков, древесных, плитных и листовых материалов.

Отличительные особенности:

- Станина станка представляет собой жесткую коробчатую стальную конструкцию.
- Чугунный рабочий стол установленный сверху.
- На столе крепится направляющая линейка, ограждение пилы с патрубком для стружкоотсоса
- Наличие когтевой защитой от обратного выброса заготовки.
- Мощный эл/двигатель 5,5 кВт расположенный внутри станины на подmotorной плите;
- Шпиндельный узел с повышенным числом оборотов для пиления твердосплавными пилами.
- механизма подъема, с помощью которого осуществляется регулировка вылета пилы над плоскостью стола.
- Для точной распиловки заготовок поперек волокон и под углом служит торцовочная каретка с увеличенным ходом.
- Размеры каретки позволяют устанавливать и торцевать длинномерные заготовки. На каретке установлена направляющая линейка.

Станок может использоваться в столярных цехах средней и малой производительности.

Техническая характеристика

Наибольшая ширина распиливаемого материала, мм	980
Наибольшая толщина обрабатываемого материала, мм	150
Размеры основного стола, мм	1100x810
Размер торцовочной каретки, мм	550x700
Ход торцовочной каретки, мм	950
Диаметр пилы, мм	250-500x32(50)
Наибольший подъем пилы, мм	85
Частота вращения пилы, об/мин	2300;4 500
Мощность э/двигателя, кВт	5,5
Габариты, мм	1250x1510x910
Масса, кг	550