РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«KAZSTANEX»

KAZSTANEX

«KAZSTANEX»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІШЕКТЕУЛІСЕРІКТЕСТІГІ
ҚазақстанРеспубликасы

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс:+7(727)344-08-98,
моб:+7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kzweb: www.kazstanex.kz

Полуавтоматический сверлильно-присадочный станок FL 213A



НАЗНАЧЕНИЕ

Сверлильно-присадочный станок предназначен для высокоточного сверления за один проход сквозных и глухих отверстий в кромках и пластях мебельных щитов, деталях корпусной мебели.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки необходимых монтажных отверстий в деталях корпусной мебели на предприятиях и в цехах по производству мебели с серийным и массовым выпуском продукции, он обеспечивает сверление большинства карт присадки за один проход детали.

Техническая характеристика

Расстояние между вертикальными сверлильными суппортами, мм: наименьшее наибольшее	 150 1240
Глубина вертикального сверления, наибольшая, мм	75
Глубина горизонтального сверления, наибольшая, мм	85
Количество сверлильных суппортов, шт.: горизонтальных (левый) вертикальных	 1 2
Количество шпинделей на суппортах, шт., горизонтальном левом вертикальном	 21 2x21=42
Общее количество шпинделей, шт.	63
Расстояние между центрами шпинделей, мм	32
Частота вращения сверлильных шпинделей, об/мин	2700
Мощность электродвигателя вертикального шпинделя, кВт	1.5x2 = 3
Мощность электродвигателя горизонтального шпинделя, кВт	1.5
Общая установленная мощность, кВт	4.5

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс:+7(727)344-08-98,
моб:+7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kzweb: www.kazstanex.kz

Высота рабочего стола, мм	860
Габаритные размеры, мм:	2450x1230x1500
Масса, кг	850